

## Standard-Ausrüstung

3-Achsen: Y1, Y2 und X

Steuerung CNC ADVANTAGE

Motorisierter Hinteranschlag, linear geführt mit Kugellagersystem und AC Motoren

«FIESSLER» Lichtschranken-Sicherheitssystem manuell verstellbar

Höhenverstellbarer Anschlagfinger

Europäische Werkzeughalterung (Amada/Promecam)

Verstellbare Auflagekonsolen

CNC-gesteuerte motorisierte Bombierung  
(nur bei Maschinen ab 6 Meter!)

## Optionen (Sonderzubehör)

Steuerung CNC DNC 880S – 2D-Farbgrafik

Steuerung Durma GT10 mit Touch Screen – 2D Grafik

Manuelle Bombierung möglich bis 4 Meter Maschinen

Motorisierte Bombierung bei allen Grössen

Schnellspann-System für Werkzeugklemmung

Weitere Optionen auf Anfrage

## SANTSCHI MASCHINENSERVICE ANSTALT

### Rechnungsanschrift

Santschi Maschinenservice Anstalt

Mühlegasse 16

FL-9486 Schaanwald

Tel: +423 370 12 23

Fax: +423 370 12 24

Mail: info@santschi.li

[www.santschi.li](http://www.santschi.li)

### Lager

Santschi Maschinenservice Anstalt

Widdermoos 3

CH-9466 Sennwald

Tel: +423 370 12 23

Fax: +423 370 12 24

Mail: info@santschi.li

[www.santschi.li](http://www.santschi.li)



## SANTSCHI MASCHINENSERVICE ANSTALT

Blechbearbeitungs-Maschinen

Reparaturen

Service und Handel



## DURMA AD-R

# Die innovative Abkantpresse



AD-R Series		Einheit/ Stück- zahl	1260	2060	25100	30100	30135	30175
Druckleistung		ton	60	60	100	100	135	175
Abkantlänge	(A)	mm	1250	2050	2550	3050	3050	3050
Durchgang zwischen den Ständern	(B)	mm	1050	1700	2200	2600	2600	2600
Y-Achse-Schnellgeschwindigkeit		mm/sec	200	200	180	180	160	120
Y-Achse-Arbeitsgeschwindigkeit		mm/sec	10	10	10	10	10	10
Y-Achse-Rücklaufgeschwindigkeit		mm/sec	110	110	120	120	120	100
Einbauhöhe	(D)	mm	400	400	530	530	530	530
Tischbreite	(G)	mm	104	104	104	104	104	104
Tischhöhe	(F)	mm	900	900	900	900	900	900
Hub 160	(C)	mm	s	s	x	x	x	x
Hub 265	(C)	mm	o	o	s	s	s	s
Hub 365	(C)	mm	x	x	x	x	x	x
Ausladung	(E)	mm	350	350	410	410	410	410
Auflagekonsolen		Anzahl	2	2	2	2	2	2
Anschlagfinger		Anzahl	2	2	2	2	2	2
Arbeitsgeschwindigkeit auf der X-Achse		mm/sec	250	250	250	250	250	250
Arbeitslänge auf X-Achse		mm	750	650	650	650	650	650
Antriebsleistung		kw	7.5	7.5	11	11	15	18.5
Öltank-Kapazität		lt	100	100	100	100	150	250
Länge	(L)	mm	2300	3200	3800	4200	4200	4250
Tiefe	(W)	mm	1200	1200	1670	1670	1680	1700
Höhe	(H)	mm	2350	2350	2750	2750	2750	2750
Ungefähres Gewicht		kg	3100	3550	8650	9250	10250	11250

s: Standard  
o: Optional  
x: Nicht verfügbar

30220	30320	37175	37220	40175	40220	40320	40400	60220	60320	60400
220	320	175	220	175	220	320	400	220	320	400
3050	3050	3700	3700	4050	4050	4050	4050	6050	6050	6050
2600	2600	3100	3100	3600	3600	3600	3400	5100	5100	5100
120	100	120	120	120	120	100	100	80	100	100
10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	8
100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	80
530	630	530	530	530	530	630	630	530	630	630
104	104	104	104	104	104	154	154	154	154	154
900	900	900	900	900	900	900	1040	1100	1100	1220
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
s	x	s	s	s	s	x	x	s	x	x
x	s	x	x	x	x	s	s	x	s	s
410	410	410	410	410	410	410	510	410	410	510
2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
650	650	650	650	650	650	650	750	750	750	750
22	37	18.5	22	18.5	22	37	37	22	37	37
250	250	250	250	250	250	250	450	250	250	500
4250	4300	4950	4950	5250	5250	5300	5750	7500	7500	7500
1770	1820	1700	1770	1700	1770	1910	2110	1770	1910	2110
2900	3230	2900	2900	2750	2900	3230	3540	3250	3450	3710
12250	17250	17250	14100	12850	14750	20750	26750	20590	28250	35750

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

